

Caractéristiques techniques.

| CROP TIGER | | 40 | 40 TERRA TRAC |
|--|----------------|---|---|
| Moteur | | | |
| Constructeur | | TATA 497 TCIC (turbo interrefroidi) 4 cylindres, 4 temps, refroidi par eau | TATA 497 TCIC (turbo interrefroidi) 4 cylindres, 4 temps, refroidi par eau |
| Puissance maximale | ch, tr/min. | 76/2200 | 76/2200 |
| Capacité du réservoir de carburant | l | 100 | 100 |
| Norme antipollution | | BSIII | BSIII |
| Trémie | | | |
| Volume | l | 1700 | 1500 |
| Débit de vidange (vis articulée à vidange rapide) | l/s | 30 | 30 |
| Vidange par le haut | | – | o |
| Nettoyage | | | |
| Ventilateur | | Ventilation forcée | Ventilation forcée |
| 2 régimes | tr/min | 1200 et 1500, commande par obturateur | 1200 et 1500, commande par obturateur |
| Surface totale des grilles (grilles inférieure/supérieure) | m ² | 1,24 | 1,24 |
| Pneumatiques | | | |
| Avant | | 14.9-28 | – |
| Arrière | | 7.50-16 | – |
| Chenilles (pour sol humide) | | – | Chenilles tout caoutchouc Bridgestone |
| Barre de coupe | | | |
| Largeurs de coupe conseillées | mm (pi) | 3200 (10,5) | 2100 (7) / o 2600 |
| Système de battage | | | |
| TANGENTIAL AXIAL FLOW (TAF) | | ● | ● |
| Rotor de battage et de séparation (diamètre) | mm | 450 | 450 |
| Largeur de battage | mm | 560 | 560 |
| Largeur de séparation | mm | 1240 | 1240 |
| Régime du batteur | tr/min | 500-1282 | 500-1282 |
| Dimensions | | | |
| Poids | kg | 5080 | 4520 |
| Avec vidange par le haut | kg | – | 4370 |
| Longueur (avec barre de coupe) | mm | 6555 | 5095 |
| Largeur | mm | 2800 | 2585 |
| Hauteur | mm | 3660 | 2877 |
| Garde au sol | mm | 400 | Châssis : 425 / o 575 Transmission hydraulique : 240 |

CLAAS s'efforce en permanence d'adapter ses produits aux exigences des professionnels. Sous réserve de modifications. Descriptions et illustrations non contractuelles pouvant comporter des équipements optionnels. Ce prospectus a été imprimé pour une utilisation dans le monde entier. Concernant l'équipement technique des machines, veuillez vous reporter aux tarifs de votre concessionnaire CLAAS. Sur les photos, certains dispositifs de protection ont été déposés pour mieux illustrer le fonctionnement de la machine et vous ne devez en aucun cas les déposer vous-même pour éviter de vous mettre en danger. Veuillez pour cela vous reporter aux indications correspondantes données dans le manuel d'utilisation.

Toutes les informations techniques relatives aux moteurs se rapportent à la directive européenne visant à réglementer les émissions de gaz d'échappement. La norme Tier n'est mentionnée dans ce document qu'à titre d'information, afin d'en faciliter la compréhension, sans aucune garantie d'homologation dans des régions où la réglementation relative aux émissions de gaz d'échappement est fondée sur la norme Tier.

| CROP TIGER | | 30 | 30 TERRA TRAC |
|--|----------------|---|---|
| Moteur | | | |
| Constructeur | | TATA 4SP TCIC 4 cylindres, 4 temps, refroidi par eau | TATA 4SP RTV 4 cylindres, 4 temps, refroidi par eau |
| Puissance maximale | ch, tr/min. | 62/2200 | 60/2800 |
| Capacité du réservoir de carburant | l | 100 | 100 |
| Norme antipollution | | BSIII | BSII |
| Trémie | | | |
| Volume | l | 1500 | 1200 |
| Débit de vidange (vis articulée à vidange rapide) | l/s | 30 | 20 |
| Nettoyage | | | |
| Ventilateur | | Ventilation forcée | Ventilation forcée |
| Deux régimes | tr/min | 1200 et 1500, commande par obturateur | 1200 et 1500, commande par obturateur |
| Surface totale des grilles (grilles inférieure/supérieure) | m ² | 1,24 | 1,24 |
| Pneumatiques | | | |
| Avant | | 13.6-28 | – |
| Arrière | | 7.50-16 | – |
| Chenilles (pour sol humide) | | – | Chenilles tout caoutchouc Bridgestone |
| Barre de coupe | | | |
| Largeurs de coupe conseillées | mm (pi) | 2600 (8,5) | 2100 (7) / o 2600 |
| Système de battage | | | |
| TANGENTIAL AXIAL FLOW (TAF) | | ● | ● |
| Rotor de battage et de séparation (diamètre) | mm | 450 | 450 |
| Largeur de battage | mm | 560 | 560 |
| Largeur de séparation | mm | 1240 | 1240 |
| Régime du batteur | tr/min | 500-1282 | 500-1282 |
| Dimensions | | | |
| Poids | kg | 4700 | 4770 |
| Avec vidange par le haut | kg | – | 4420 |
| Longueur (avec barre de coupe) | mm | 6520 | 5095 |
| Largeur | mm | 2925 | 2585 |
| Hauteur | mm | 3500 | 2877 |
| Garde au sol | mm | 400 | Châssis : 425 / o 575 Transmission hydraulique : 240 |

● Série ○ Option – Non disponible

FIRST CLAAS SERVICE

Le réseau S.A.V. CLAAS est connu pour sa fiabilité : il assure une livraison rapide des pièces de rechange et vient rapidement en aide en cas de problème.

